

Модификация	Городская	Междугородняя
Марка	SIMAZ	SIMAZ
Модель	2258-0000010, 10-46, 10-53	2258-0000010XX
Используемое шасси	ISUZU NQR90LK	
Категория	Малый (М3), класс II	Малый (М3), класс III
Схема компоновки транспортного средства	Переднемоторная продольная	
Пассажировместимость	14/53, 19/46, 21/42	26+1
Тип кузова	Рамный, вагонной компоновки с передним расположением двигателя	
Количество пассажирских дверей	2 прислонно-поворотных с пневмоприводами Camazzi	1 прислонно-поворотная с пневмоприводом Camozzi + 1 распашная (запасной выход)
Ширина проема дверей	700	700/650
Водительская дверь	В базовом исполнении	Опция
Передняя и задняя оптика	Светодиодная	Светодиодная
Материал обшивки кузова	Оцинкованный стальной лист / Стеклопластиковые панели	
Габаритные размеры, мм	7800/ 2234 /2900 (3183)	
Колесная база, мм	3815	
Колея передних/задних колес, мм	1680/1650	
Высота салона, мм	2000	
Масса полная, кг	9500	
Масса снаряженная, кг	4850...5300	
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг	3100/6400	
Двигатель	Четырехтактный дизель с турбонаддувом, с жидкостным охлаждением ISUZU 4HK1, Eur-4/5	
Количество / расположение цилиндров	4, рядно	
Рабочий объем двигателя, куб.см	5193	
Мощность л.с. / Крутящий момент, Н*м	190/510	
ТНВД и форсунки	DENSO	
Коробка передач	6-ступенчатая механическая коробка передач ISUZU	
Сцепление	Однодисковое, сухое	
Подвеска передняя	Зависимая рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости	
Подвеска задняя	Зависимая, рессорная	Зависимая рессорная или на пневмо-баллонах
Тормозная система	Пневматическая в ABS. Тормоза все барабанные	Пневматическая с ABS и ESP. Тормоза все барабанные
Шины	Радиальные, бескамерные, размером 215/75R17.5	
Объем топливного бака, л	140	
Система электропитания	24В	
Система отопления	Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (Webasto, мощность 32 Kw) проточного типа и отопителей радиального типа с вентиляторами, установленных в салоне	